ПРИКАЗ

от «18» марта 2022 г.

№ ПК1-904

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21HP78

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория ООО «Агентство Экологического аудита и экспертизы»

наименование испытательной лаборатории (центра)

191014, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 8, пом. 23-Н

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	от 0,1 мкЗв/ч до 30 мЗв/ч
					Плотность потока радона с поверхности грунта	(20-10^3) мБк/с*м^2
2.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	от 0,1 мкЗв/ч до 30 мЗв/ч
					Эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) радона	(1-1,0*10^6) Бк/м^3
					Эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) торона	(1-1,0*10^6) Бк/м^3
3.	МУ 2.6.1.037-2015	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.	–	–	Среднегодовая ЭРОА изотопов радона	(1-1,0*10^6) Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
4.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения. Строительные материалы. Твердые строительные, промышленные и другие отходы производства и потребления.	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения	от 0,1 мкЗв/ч до 30 мЗв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	(2,4-30) частиц/мин*см2 (30 - 10^6) частиц/мин*см^2
					Плотность потока бета-частиц	(6-10^6) частиц/мин*см^2
5.	Руководство по эксплуатации комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «АЛЬФАРАД ПЛЮС» БВЕК 59000.001РЭ	Воздух (жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения), открытый воздух.	–	–	Эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) ^{222}Rn	(1-1,0*10^6) Бк/м^3
					Эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) ^{220}Tn	(0,5-1,0*10^4) Бк/м^3
					Объемная активность (ОА) ^{222}Rn	(1-2,0*10^6) Бк/м^3
					Объемная активность (ОА) ^{220}Tn	(20-10^7) Бк/м^3
		Поверхность почвы (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений)	–	–	Плотность потока ^{222}Rn	(20-10^3) мБк/с*м^2
		Почвенный воздух (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений)	–	–	Объемная активность в почвенном воздухе (ОА) ^{222}Rn	(10^3-10^6) Бк/м^3
		Вода (вода хозяйственно-питьевого и промышленного назначения, природная вода (поверхностная, подземная), сточная.)	–	–	Объемная активность (ОА) ^{222}Rn	(6 до 800) Бк/л^3

1	2	3	4	5	6	7
6.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» БВЕК.43 1110.04 РЭ	Производственные помещения, рабочие места, территория, жилые и общественные здания.	–	–	Температура воздуха	(– 40 - +85°) С
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздушного потока	(0,1-20) м/с
					Давление воздуха	(80-110) кПа (600-825) мм.рт.ст.
7.	ГОСТ 26824	Жилые и общественные здания и сооружения.	–	–	Яркость	(10-200000) кд/м^2
8.	ГОСТ 33393	Производственная среда	–	–	Коэффициент пульсации	(1-100) %
9.	ГОСТ 24940 п.6.1, п.6.3, п.6.4	Производственная среда, постоянные и непостоянные рабочие места	–	–	Искусственное освещение: освещенность внутри помещений	(10-200000) лк
					Естественное освещение: освещенность (внутри и вне помещений)	(10-200000) лк
10.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (09) (ТУ 4215-003-16796024-16)	Производственные помещения, рабочие места, территория, жилые здания	–	–	Освещённость в видимой области спектра	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации освещённости	(1-100) %
11.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория.	–	–	Уровень звука	(22-150) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-150) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-150) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах со средними геометрическими частотами (31,5- 8000) Гц	(13-150) дБ
					Уровни звукового давления в 1/3-октавных полосах со средними геометрическими частотами (25-20000) Гц	(11-150) дБ

1	2	3	4	5	6	7
12.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки (селитебная территория).	–	–	Уровень звука	(22-150) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-150) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-150) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах со средними геометрическими частотами (31,5- 8000) Гц	(13-150) дБ
					Уровни звукового давления в 1/3-октавных полосах со средними геометрическими частотами (25-20000) Гц	(11-150) дБ
13.	ГОСТ 20444	Автомобильные дороги. Рельсовые пути.	–	–	Уровень звука	(22-150) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-150) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-150) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах со средними геометрическими частотами (31,5- 8000) Гц	(13-150) дБ
14.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	–	–	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	(56-185) дБ
					Корректированное виброускорение общей вибрации	(0,001-383) м/с^2
					Уровни виброускорения в октавных полосах в частотном диапазоне (1- 125) Гц	(56-185) дБ
					Виброускорение в 1/3-октавных полосах в частотном диапазоне (0,8 -160) Гц	(0,001-383) м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
15.	МУ 3911-85	Производственные помещения, постоянные и непостоянные рабочие места	–	–	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	(56-185) дБ
					Корректированное виброускорение общей вибрации	(0,001-383) м/с^2
					Уровни виброускорения в октавных полосах в частотном диапазоне (1- 125) Гц	(56-185) дБ
					Виброускорение в 1/3-октавных полосах в частотном диапазоне (0,8 -160) Гц	(0,001-383) м/с^2
16.	ГОСТ 31191.1 ГОСТ 31191.2	Производственная среда, жилые, производственные и общественные здания	–	–	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	(56-185) дБ
					Корректированное виброускорение общей вибрации	(0,001-383) м/с^2
					Уровни виброускорения в октавных полосах в частотном диапазоне (1- 125) Гц	(56-185) дБ
					Виброускорение в 1/3-октавных полосах в частотном диапазоне (0,8 -160) Гц	(0,001-383) м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ 31192.1 ГОСТ 31192.2	Производственные и общественные здания, постоянные и непостоянные рабочие места	–	–	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	(56-185) дБ
					Корректированное виброускорение общей вибрации	(0,001-383) м/с^2
					Уровни виброускорения в октавных полосах в частотном диапазоне (1- 125) Гц	(56-185) дБ
					Виброускорение в 1/3-октавных полосах в частотном диапазоне (0,8 -160) Гц	(0,001-383) м/с^2
18.	ГОСТ 31319	Производственные помещения, постоянные и непостоянные рабочие места	–	–	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	(56-185) дБ
					Корректированное виброускорение общей вибрации	(0,001-383) м/с^2
					Уровни виброускорения в октавных полосах в частотном диапазоне (1- 125) Гц	(56-185) дБ
					Виброускорение в 1/3-октавных полосах в частотном диапазоне (0,8 -160) Гц	(0,001-383) м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
19.	Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001.02 РЭ	Жилые и общественные здания, селитебная территория. Автомобильные дороги. Рельсовые пути. Производственные помещения, постоянные и непостоянные рабочие места	–	–	Уровень звука	(22-150) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-150) дБА
					Уровни звука в октавных полосах частот	(13-150) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-150) дБА
					Уровень инфразвука	(22-150) дБ
					Уровень инфразвука в октавных полосах	(22-150) дБ
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	(56-185) дБ
					Корректированное виброускорение общей вибрации	(0,001-383) м/с^2
					Уровни виброускорения в октавных полосах в частотном диапазоне (1- 125) Гц	(56-185) дБ
					Виброускорение в 1/3-октавных полосах в частотном диапазоне (0,8 -160) Гц	(0,001-383) м/с^2

1	2	3	4	5	6	7
20.	Методика выполнения измерений приложение к руководству по эксплуатации ПДКУ.411000.005 РЭ МИ ПКФ 12-006	Жилые и общественные здания, селитебная территория. Автомобильные дороги. Рельсовые пути. Производственные помещения, постоянные и непостоянные рабочие места	–	–	Уровень звука	(22-150) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-150) дБА
					Уровни звука в октавных полосах частот	(13-150) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-150) дБА
					Уровни звукового давления в 1/3-октавных полосах со средними геометрическими частотами (25-20000) Гц	(11-150) дБ
					Уровень инфразвука	(22-150) дБ
					Уровень инфразвука в октавных полосах	(22-150) дБ
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	(56-185) дБ
					Корректированное виброускорение общей вибрации	(0,001-383) м/с^2
					Уровни виброускорения в октавных полосах в частотном диапазоне (1- 125) Гц	(56-185) дБ
					Виброускорение в 1/3-октавных полосах в частотном диапазоне (0,8 -160) Гц	(0,001-383) м/с^2

Генеральный директор
ООО «Агентство Экологического аудита и экспертизы»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

И.С. Варфоломеев
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург * Агентство Экологического аудита и экспертизы

ООО "АГЕНТСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА И ЭКСПЕРТИЗЫ"

Подписано цифровой подписью: ООО "АГЕНТСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА И ЭКСПЕРТИЗЫ"
Дата: 2021.09.07 21:16:21 +03'00'